



Государственное унитарное предприятие
Оренбургской области
«ОРЕНБУРГГРЕМДОРСТРОЙ»



460021, г. Оренбург,
ул. 60 лет Октября, 1/9, корп. 2
Тел.(3532) 70-21-25 факс: (3532) 70-28-46
e-mail ords@list.ru
Исх. № 25-02/121
от « 16 » 08 20 19 г.

ИНН 5610080648 КПП 561350001
ОГРН 1045605456401 БИК 045354814
р/с 40602810700000000030
к/с 301018104000000000814
ПАО «НИКО-БАНК» г. Оренбург

Генеральному директору
ООО «Уралхимпласт-Амдор»
Бедрику М.Г.

Уважаемый Михаил Георгиевич!

Настоящим сообщаем, что ГУП «Оренбурггремдорстрой» г. Оренбург использует, на многочисленных объектах по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», при производстве ЦМА смесей адгезионную добавку «Амдор-10». Решение о применении адгезионной добавки связано с нестабильным качеством сцепления битума с минеральной частью смеси, во избежание появления дефектов покрытия в течение гарантийного срока, в соответствии с требованиями п.5.4. ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия» о том, что смеси должны выдерживать испытание на сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части.

Отмечены отличные адгезионные свойства вяжущего при контакте с инертными материалами при средней дозировке 0,35% от массы битума. В качестве вяжущего используется битум марки БНД 60/90.

Добавка «Амдор-10» вводится в битум автоматическим способом.

Считаем применение адгезионной добавки «Амдор-10» эффективным и целесообразным.

Главный технолог

Галкин И.А.